

Konfigurasi MariaDB

Konfigurasi MariaDB dilakukan dengan mengedit file **my.cnf** milik MariaDB, dengan mengetikkan perintah:

```
nano /etc/my.cnf
```

Copy baris kode berikut dan *paste*-kan di bawah baris **[mysqld]**:

```
max_allowed_packet = 1024M
big-tables
innodb_file_per_table = 1
wait_timeout = 3600
```

Sehingga file yang awalnya seperti ini:

[Untitled-3.jpg](#)

menjadi seperti ini:

[Untitled-4.jpg](#)

Jika sudah selesai, simpan file tersebut dengan menekan kombinasi tombol **Ctrl+O**, kemudian **tekan Enter di keyboard**. Untuk keluar dari editor *Nano*, tekan kombinasi tombol **Ctrl+W**.

Kemudian *restart service* MariaDB dengan mengetikkan perintah berikut.

```
systemctl restart mariadb
```

Pastikan kembali bahwa *service* MariaDB sudah berjalan, dengan perintah:

```
systemctl status mariadb
```

Jika terlihat tulisan berwarna hijau **active (running)**, maka konfigurasi tersebut sudah benar.

[image.png](#)

Revision #1

Created 2026-07-01 15:04:19 WIB by Aulia Putera

Updated 2026-07-01 15:04:19 WIB by Aulia Putera