

Konfigurasi PHP

Edit php.ini

Gunakan perintah berikut untuk mengedit file **php.ini** menggunakan aplikasi *Nano*:

```
nano /etc/php.ini
```

Temukan beberapa *string* berikut, hilangkan tanda “;” di depannya dan sesuaikan paramaternya seperti di bawah:

date.timezone = Asia/Jakarta

upload_max_filesize = 1G

post_max_size = 1G

Khusus untuk **date.timezone**, sesuaikan nama kota dengan zona waktu kantor satuan kerja berada, yaitu:

- **Asia/Jakarta** untuk zona Waktu Indonesia Barat
- **Asia/Makassar** untuk zona Waktu Indonesia Tengah
- **Asia/Jayapura** untuk zona Waktu Indonesia Timur

Teks di atas jangan Anda copy, melainkan dengan mencarinya dengan menekan kombinasi tombol **Ctrl+W**, lalu ketikkan string yang dicari dan tekan Enter di keyboard. Lalu ubah teksnya seperti arahan di atas.

image.png

image.png

Jika sudah selesai, simpan file tersebut dengan menekan kombinasi tombol **Ctrl+O**, kemudian **tekan Enter di keyboard**. Untuk keluar dari editor *Nano*, tekan kombinasi tombol **Ctrl+W**.

Kemudian restart *Apache* dengan perintah:

```
systemctl restart httpd
```

Pastikan *service Apache* berjalan setelah dilakukan konfigurasi, dengan perintah:

```
systemctl status httpd
```

[image.png](#)

Jika pada respon dari CentOS terlihat tulisan hijau **active (running)**, menandakan bahwa konfigurasi telah berhasil.

Revision #1

Created 2026-07-01 15:04:12 WIB by Aulia Putera

Updated 2026-07-01 15:04:12 WIB by Aulia Putera